



CAM-10X là camera Voro cho phòng họp, hội nghị trực tuyến chuyên dụng của Voro, hỗ trợ zoom quang lên tới 10x và độ phân giải 2.1 Megapixel đạt được ở mức 1080p.

❑ Đặc điểm chính

- Độ phân giải 2.1 Megapixel đạt 1080p
- Được trang bị động cơ mượt mà cho chuyển động xoay ngang và dọc
- Độ chính xác cài đặt sẵn
- Thuật toán video tiên tiến đảm bảo chất lượng video
- Có tùy chọn zoom quang học 3x, 10x
- Tương thích với giao thức VISCA, PELCO-D, UVC 1.5
- Tương thích với hầu hết phần mềm WebRTC và điều khiển PTZ qua kết nối USB bằng giao thức UVC hoặc kết nối RS232
- Menu OSD cung cấp mã địa chỉ, tốc độ Baud và các tùy chọn thay đổi giao thức mà không cần khởi động lại camera
- Được cung cấp kèm cáp USB loại L dài 5 mét trong gói tiêu chuẩn. Có thể kéo dài cáp USB lên hơn 10 mét

□ Thông số kỹ thuật

Cảm biến hình ảnh	Cảm biến	SONY CMOS 1/2.8"
	Điểm ảnh hiệu dụng	2.1 Megapixel
	Cân bằng trắng	Tự động / Thủ công
	Bù ngược sáng	Có hỗ trợ
Ống kính	Tiêu cự	f = 4.7 - 47mm
	Lấy nét	Tự động lấy nét
	Khẩu độ	F1.6 - F2.5
	Thu phóng	Quang học 10x
	Góc nhìn ngang	62°
Cổng xuất video		USB 2.0 Type B
Nguồn điện		Tùy chọn: Một cáp USB 2.0 hoặc Nguồn DC 12V
Định dạng video đầu ra		YUY2/MJPEG/H264: 1920*1080P, 1280*720P, 800*600P, 640*480P, 640*360P
Giao thức truyền thông		VISCA, PELCO-D, UVC1.5
Tốc độ Baud		2400bps / 4800bps / 9600bps / 38400bps
Vị trí cài đặt sẵn		64
Tuyến đường quét / tuần tra		4
Menu hiển thị màn hình		Có hỗ trợ
Lật hình ảnh		Hỗ trợ Lật / Xoay gương hình ảnh
Tốc độ quay ngang		330° , 1-24°/s
Tốc độ quay dọc		-30° ~ +30° , 1-18°/s
Điều khiển từ xa		Điều khiển từ xa hồng ngoại không dây P/T/Z
Nhiệt độ hoạt động		0 - 50°C
Độ ẩm hoạt động		0 - 95% RH
Kích thước		180mm * 112mm * 129mm
Trọng lượng		550g